

選挙用ポスター掲示板組合わせ例

- 表題部付2段6区画
(知事選、町・村長選首長選)
W1800×H900mm

5	3	1	選挙用ポスター掲示板 表題部付2段6区画
6	4	2	

※使用板面:◆2段8区画×1
(2段用表題部シート+番号シール
+保護フィルム対応)

- 表題部付3段24区画(議会議員選) W4050×H1350mm

22	19	16	13	10	7	4	1
23	20	17	14	11	8	5	2
24	21	18	15	12	9	6	3

※使用板面:◆3段3区画×1(3段用表題部シート対応)
◆2段8区画(無番号)×2(番号はシール対応)
◆1段4区画(無番号)×2(番号はシール対応)
使用副資材=掲示板ジョイント金具×16



- 表題部付2段22区画(議会議員選) W5400×H900mm

21	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	選挙用ポスター掲示板 表題部付2段22区画
22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2	

※使用板面:◆2段8区画(無番号)×3(2段用表題部シート+番号シール+保護フィルム対応)
使用副資材=掲示板ジョイント金具×6


- 表題部付3段36区画(議会議員選) W5850×H1350mm

34	31	28	25	22	19	16	13	10	7	4	1	選挙用ポスター掲示板 表題部付3段36区画
35	32	29	26	23	20	17	14	11	8	5	2	
36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	


※使用板面:◆3段3区画×1 ◆2段8区画(無番号)×3(番号はシール対応)
◆1段4区画(無番号)×3(番号はシール対応)
使用副資材=掲示板ジョイント金具×24

増設の場合

- ※増設の場合、ジョイント金具で手軽に増設できます。
- ①8区画用掲示板×1
- ②掲示板ジョイント金具×3
- ③ボルトセット×12(ジョイント用として)




簡単取付の秘密は、この部分




性能試験データ


リサイクル型公営選挙ポスター掲示板は、事前にあらゆる環境の変化に耐えるよう設計されています。公共的な場所に使用されるため、その安全性は苛酷な試験データに裏付けされています。また、短時間で設置、撤去ができるよう配慮されています。




耐圧性
岐阜県試験場にて検査、試験。
最大荷重:1600kg




耐風性
900×1800×3t
支柱L型アングル8本
使用埋め込みタイプ
(60cm埋込)、風速
41mまで耐風試験済み。



耐温冷度性
-95℃から85℃まで
使用可能。



耐水耐湿性
表面特殊焼付クリアー
塗装の為水滴、雨、雪
でもつきません。



耐塩性
岐阜県試験場にて検査、
試験。
塩水容度5±1%
24時間白さび発生なし。



設置時間
6区画表題部、首長選
用で埋込タイプ平均二人で
8分。



撤去時間
6区画表題部、首長選
用で埋込タイプ、ボルト
14ヶ所一人にて平均で
3~5分

環境適応型公営選挙用ポスター掲示板

材料・品質	アルミ複合板
寸法	板面は900×1800(1350)mm×3t 他14種類 区画線巾は10mm以内で印色は黒 区画内寸法は縦、横共420mm以上
重量	板面補強リブ含む4.2kg以内
板面種類	左右二段、左右三段 17種類組合せ自由
区画数	2~100区画対応 選挙題目等シールにて対応
設置金具	支柱L型アングルL=2000mm 支柱L型アングルL=1200mm フェンス、ブロック用フック 7種類を使用
塗装方法	JIS規格塗装使用 耐熱特殊焼付アクリル塗装
板面印刷方法	JIS規格塗装使用 耐熱特殊スクリーン印刷
板面補強方法	JIS規格アルミ平リブ